

Preisgünstiger Schutz und Tragekomfort

- Hergestellt aus einem dünneren Nitrilmaterial für mehr Komfort und Flexibilität ohne Einbußen bei der Schutzleistung
- Texturierte Fingerspitzen für höhere Griffsicherheit bei einer Vielfalt von Arbeiten
- Zusatzwert und praktischere Verwendung durch 300 Handschuhe pro Spender
 - * 250 Stück/Spender für die Größe XL



Industrien

- Nahrungsmittelverarbeitung
- Automobilindustrie
- Biowissenschaften

Empfohlen für

- Catering / Essenszubereitung
- Handhabung und Verarbeitung von Lebensmitteln
- Prüfung von Komponenten und Geräten
- Montage und Prüfung von Komponenten
- Wartungs- und Reparaturarbeiten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Einstellung von Komponenten und Systemen
- Handhaben von Lackier-/Klebstoffpistolen und -sprühgeräten
- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Entnahme und Verarbeitung von Stichproben



TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

	82-133
Material	Nitril
Farbe	Kobaltblau
Handschuhkonstruktion	Chloriniert, Silikonfrei, Texturierte Finger
Manschette	Rollrand
Produktion/QMS-Prüfungsstandards	ISO 9001:2008
Einhaltung von Gesetzen/Vorschriften und Standards	Kategorie III, EAC TP TC 019:2011, EC 1935/2004, EC 2002/72, EU 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA 21 CFR 177-2600, ISO 13485
Verpackung	300 Handschuhe/Spender; 10 Spender (3000 Handschuhe)/Umkarton ** Größe XL: 250 Handschuhe/Spender; (2500 Handschuhe)/Umkarton
Lagerung	Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. an einem kühlen und trockenen Platz aufbewahren. Von Ozon- und Zündquellen fernhalten
Herkunftsland	Malaysia
Abschnitt des Nutzerbedarfs	Hohe Tastsensibilität
Erhältliche Größen	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8½-9), XL (9.5 - 10)
Antistatisch	Ja
Chemische Vulkanisierbeschleuniger	- Zinkdiäthylthiocarbamat (ZDEC) - Zinkdiäthylthiocarbamat (ZDEC) Nur eine verschwindend geringe Anzahl von Anwendern ist eventuell gegen diese(n) Inhaltsstoff(e) sensibilisiert und entwickelt vielleicht eine irritative und/oder allergische Kontaktreaktion.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

	Typische Werte		Testverfahren
Länge (mm)	230 / 9.1		ASTM D3767, EN 420
Mikrolöcher (Inspektionsebene I)	1.5 AQL		ASTM D6319-10, ASTM D5151-06 (2011)
Wandstärke der Innenhand (mm/mil)	0.06 / 2.4		ASTM D3767, EN 420
Wandstärke: Finger (mm)	0.08 / 3.1		ASTM D3767, EN 420
	VOR ALTERUNG	NACH ALTERUNG	
Maximale Reißfestigkeit (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D6319-10
Dehnbarkeit (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D6319-10
Reißkraft (N)	3	3	EN 455-2

BESTELLINFORMATIONEN

Größe	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Bestellnummer	82133060	82133070	82133080	82133090	82133100

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australien

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Russland

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Leistungsstandards und Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Normen



Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldung für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2021 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.